

Rasengitter aus Beton nach BGB-RiNGB

Rasengitterstein

Eigenschaft	Anforderung / Anmerkung			
Format (cm)	60x40x10			
Ausführung	einschichtig			
Nennmaße (mm) und zulässige Abweichungen (mm) Gesamtlänge	599 ± 5			
Gesamtbreite	398 ± 5			
Dicke	100 ± 5			
Rastermaß (L x B)	603 x 403			
Fase (mm)	Keine			
Stoßflächen	Mit Nut & Feder			
Konizität (mm)	Planmäßig keine			
Oberseite	Eben			
Unterseite	Eben			
Seitenflächen	Eben			
Kammeranteil	ca. 40 %			
Farben	grau			
Oberflächenbearbeitung (nur Oberseite)	Keine			
Witterungswiderstand	Nach BGB-RiNGB			
Biegezugfestigkeit	Nach BGB-RiNGB			
Abriebwiderstand	Nach BGB-RiNGB			
Gleit-/Rutschwiderstand	Nach BGB-RiNGB			

Besondere Hinweise:

Die Biegezugfestigkeit und der Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Gelegentlich auftretende Ausblühungen können vorkommen.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur und der Farbintensität des Produktes können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit des Produktes.

Moderne Fertigungsmethoden, intensive Qualitätskontrollen und die enge Zusammenarbeit unserer Techniker gewährleisten eine gleich bleibend hohe Qualität.

Einsatzbereiche:

Die oben näher bezeichneten Produkte sind im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Bau von öffentlichen und privaten versickerungsfähigen Flächenbelägen in Außen- und Innenbereichen gem. Nutzungskategorie N1 und N2 nach ZTV-Wegebau (August 2013) der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.

REKERS Betonwerk GmbH & Co. KG

Portlandstr. 15 • 48480 Spelle • Tel. 05977/71-0 • Fax 05977/71-190